

LEISTUNGSERKLÄRUNG



| Produktegruppe | EcoModul |
|---|---|
| Kennnummer | 600-6038 |
| Jahr der Kennzeichnung | 2003 |
| Hersteller | Ziegelei Schumacher Körbligen, 6038 Gisikon |
| Herstellungsort | 6038 Gisikon |
| Harmonisierte Norm | EN 771-1+A1:2015 |
| Notifizierte Stelle/Zertifizierungsnummer | 2116 – CPR – M187 |
| System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 2+ |
| Anwendungsbereich | Nicht der Witterung ausgesetztes, tragendes Mauerwerk |

| Wesentliche Merkmale | Erklärte Leistung | Wesentliche Merkmale | Erklärte Leistung |
|------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| Steinart | | Verbundfestigkeit | |
| | P | | NPD |
| Masse (mm) | | Gehalt von aktiven löslichen Salzen | |
| Länge | siehe Preisliste | | NDP |
| Breite | siehe Preisliste | Brandverhalten | |
| | | Euroklasse | A1 |
| Höhe | siehe Preisliste | Wasseraufnahme | |
| Grenzabmasse | | | NPD |
| Abmassklasse | T1 | Anfängliche Wasseraufnahme | |
| Massspanne | R1 | | ≤ 5.5 kg/m ² /min |
| Form und Ausbildung | | Wasserdampfdurchlässigkeit | |
| Lochanteil | NPD | | NPD |
| Gruppe | NPD | Luftschalldämmung (Brutto-Rohdichte) | |
| Ebenheit | 0.5 mm | | 800 – 1150 kg/m ³ |
| Planparallelität | 0.5 mm | Netto-Trockenrohichte | |
| Druckfestigkeit | | | NPD |
| Kategorie | 2 | Wärmedurchlasswiderstand | |
| Mittlere Druckfestigkeit | NPD | | NPD |
| Mittlere Normierte Druckfestigkeit | 28 N/mm ² | Frostwiderstand | |
| Belastungsrichtung | Senkrecht zur Lagerfläche | | NPD |
| Formbeständigkeit | | Gefährliche Substanzen | |
| | NPD (übliche Feuchtedehnung) | | NPD |

Die Leistung des Produktes entspricht dem Satz der erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/211, ist allein der oben angegebene Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:

Gisikon, 13. Januar 2020

Kurt Schumacher, Geschäftsleitung/Inhaber